



HUAWEI eKit S600 Series S620-24T16X8Y2CZ Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S600 Series S620-24T16X8Y2CZ, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: S620-24T16X8Y2CZ

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **420 mm**

Altura: **43.6 mm**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L3**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Conformación de tráfico: **Si**

Inspección ARP: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **16**

Cantidad de puertos QSFP28: **2**

Cantidad de puertos SFP28: **8**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x**

Soporte 10G: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Bloqueo de cabeza de línea (HOL): **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1168 Gbit/s**

Rango de reenvío: **867 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **64000 entradas**

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Protección contra loops: **Si**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos**

Tipo de autenticación: **HWTACACS, Network Access Control (NAC), RADIUS**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de gestión: **SNMPv1/v2/v3**

Protocolos de red compatibles: **RIP, OSPF, IS-IS, BGP, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **48 - 60 V**

Consumo energético: **122 W**

Consumo de energía (máx.): **127 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **420 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **6.31 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**