



Epcom TT600TH extensor de audio/video Transmisor y receptor AV Negro

Epcom TT600TH, 4096 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 60 m, Alámbrico, Negro, **HDCP**

SKU: TT600TH

Información Técnica

Marca: Epcom

Tipo: Transmisor y receptor AV

Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles Tecnología de conectividad: Alámbrico

Aspectos destacados

TT600TH

Con un transmisor tipo C y un receptor HDMI, este producto logra una transmisión de latencia cero a través de un cable de red CAT6/6A/7 de señales de audio y vídeo UHD. Admitir transmisión de señal de vídeo tipo C 4K@60Hz hasta 60 metros y 25 metros para 4K@120Hz. Con este kit se pueden lograr una variedad de aplicaciones, como educación, capacitación, conferencias, etc.

Especificaciones

_		-	-		
Сa	ra	cte	rıs	tı	cas

Tipo: Transmisor y receptor AV

Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles Tipos de cable soportados: Cat6, Cat6a, Cat7

Distancia de transferencia máxima: 60 m

Alto Rango Dinámico (HDR): Si

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)

Máxima velocidad de actualización: 144 Hz Canales de salida de audio: 5.1 canales

Protección contra Descarga Electrostática (ESD): Si

Descarga electrostática (ESD): 8 kV

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x

1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 4096 x 2160

Ancho de banda: 18 Gbit/s Ancho de banda: 600 MHz

Formatos de audio soportados: DTS, LPCM

HDCP: Si

Materiales: Metal HDCP versión: 2.2 Color del producto: Negro

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Puertos de entrada RJ-45: 1

Puertos de salida RJ-45: 1

Entrada HDMI: 1
Versión HDMI: 2.0

Cantidad de puertos USB: 1

Tipo de conector USB: Micro-USB B, USB Tipo C

Control de energía

Voltaje de operación: 5 V Corriente de entrada: 2 A

Consumo de energía (transmisor) (max): 3 W

Consumo de energía (receptor) (max): 3 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): 40 x 67 x 23 mm

Peso del receptor: 72 g

Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto): 40 x 67 x 23 mm

Peso del transmisor: 85 g

Link: https://mcashop.mx/producto/665152/epcom-tt600th-extensor-de-audiovideo-transmisor-y-receptor-av-negro