



TP-Link Deco E4 (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Gris Interno

TP-Link Deco E4 (2-pack), Blanco, Gris, Interno, Sistema de malla, LAN, WLAN, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECOE4-2PACK

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)** Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tipo de antena: Interno

Color del producto: Blanco, Gris Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Sistema de malla

Color del producto: Blanco, Gris

Indicadores LED: LAN, WLAN

Tipo de antena: Interno

Cantidad de antenas: 2

Botón de restaurar: Si

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

IP dinámica: Si

IP estática: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Accesode invitados: Si

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si



Reenvío de puertos: Si

Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall

Formación de rayos: Si

DHCP, cliente: Si DHCP, servidor: Si Control parental: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Corriente de entrada del adaptador de CA: 0.3 A

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Voltaje de salida de adaptador AC: 9 V Corriente de salida de adaptador AC: 0.85 A

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS, CE

Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 90.7 mm

Profundidad: 90.7 mm

Altura: 190 mm

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 2 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Número de unidades incluidas: 2 pieza(s)

Cable Ethernet: Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 365 mm Largo del paquete: 241 mm Alto del paquete: 105 mm

Peso del paquete: 1.73 kg

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.