



## HUAWEI eKit S310 Series S310-24ST4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-24ST4X, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: S310-24ST4X

### Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Grado de protección IP: **IP20**

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2+**

Gestionado por la nube: **Si**

Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Combo SFP Cantidad de puertos: **8**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **24**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**

Puerto de consola: **RJ-45**

### Red

Soporte 10G: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4094**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Rango de reenvío: **96 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Ruta estática: **Si**

### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP server, DHCP snooping**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Protección contra loops: **Si**

### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

## Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Grado de protección IP: **IP20**

## Desempeño

Nivel de ruido: **38.1 Db**

## Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **41.7 W**

## Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 5000 m**

## Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.55 kg**

Link: <https://mca shop.mx/producto/665294/huawei-ekit-s310-series-s310-24st4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris>