



Hikvision TandemVu DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision TandemVu DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido, Pelco-P/D, Pelco-D, Multi

SKU: DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Plata**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La tecnología TandemVu presenta el diseño de cámaras de próxima generación de Hikvision, integrando múltiples lentes en una unidad para brindar una imagen grande y pequeños detalles en tándem.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido**

Protocolos PTZ: **Pelco-P/D, Pelco-D**

Visualización de estado PTZ: **Si**

Modo de patrulla automático: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Función de congelación preestablecida: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Luz integrada: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015),IC (ICES-003: Issue 7) CB (IEC 62368-1: 2014 + A11),CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) IP67 (IEC 60529-2013),TVS 6000 V lightning protection, surge protection and vo**

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015),IC (ICES-003: Issue 7) CB (IEC 62368-1: 2014 + A11),CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) IP67 (IEC 60529-2013),TVS 6000 V lightning protection, surge protection and vo**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Plata**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **59 - 2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.2 - 11°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **67.1 - 2.3°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **120 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **160 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Resolución máxima (cámara panorámica): **3680 x 1656 Píxeles**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**

Distancia focal fija (cámara panorámica): **2.8 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **1**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **80°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **190°**

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **8**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **42x**

Zoom digital: **16x**

Velocidad del zoom: **5.6 s**

Distancia de detección: **77 m**

Distancia de observación: **30.5 m**

Distancia de reconocimiento: **15.4 m**

Intervalo de longitud focal: **6 - 252 mm**

Autoenfoco: **Si**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **7.7 m**

Distancia de detección (tele): **2965.5 m**

Distancia de observación (tele): **1176.8 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **593.1 m**

Distancia de identificación (tele): **296.6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **300 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3bt**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **36**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **453.2 mm**

Diámetro: **29 cm**

Peso: **10.5 kg**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **UL ECOLOGO**

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Limpiador incluido: **Si**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/665296/hikvision-tandemvu-ds-2sf8c442mxg1-elw26f0-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>