

epcom



Epcom EPC-EHB150U2 Transmisor y receptor AV Negro

Epcom EPC-EHB150U2, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 70 m, Alámbrico, Negro, HDCP

SKU: EPC-EHB70ARC

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Transmisor y receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

EPC-EHB70ARC

Este extensor HDBaseT de 18Gbps puede extender señales HDMI, señales de control IR bidireccional, señales ARC y señales de control RS-232 a una distancia de hasta 70m / 230 pies a través de un solo cable CAT5e/6. Este producto convierte la señal HDMI en una señal estándar HDBaseT y la transmite a través de un cable LAN. Puede controlar fácilmente el dispositivo fuente de señal o el dispositivo de visualización desde el extremo remoto mediante la función de paso de señal IR bidireccional. Resolución de vídeo de hasta 4K2K @60Hz. Es compatible con las funciones ARC y POC. El extensor puede ser utilizado ampliamente en otros campos, como sistemas de videoconferencias, transmisión de señales multimedia, extensión de señales HDMI, etc..

Especificaciones

Características

Tipo: **Transmisor y receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6**

Distancia de transferencia máxima: **70 m**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **Dolby Vision, HDR 10+, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Rango de frecuencia de infrarrojos (IR): **20000 - 60000 kHz**

Formatos de audio soportados: **DTS, LPCM, PCM**

HDCP: **Si**

Materiales: **Metal**

Profundidad de color: **12 Bit**

HDCP versión: **2.2**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Puertos de salida RJ-45: **1**

Entrada HDMI: **1**

Número de salidas HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0b**

Cantidad de puertos USB: **1**

Tipo de conector USB: **Micro-USB B**

Puertos de salida RS-232: **1**

Cantidad de puerto serial: **2**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada remota (IR): **2**

Salida remota (IR): **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de operación: **24 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Consumo de energía (máx.): **9.6 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **140 x 65 x 18 mm**

Peso del receptor: **239 g**

Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto): **140 x 65 x 18 mm**

Peso del transmisor: **235 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/665405/epcom-epc-ehb150u2-transmisor-y-receptor-av-negro>