



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Blanco 3 Interno

TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, 500 m², FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz),..., Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

SKU: DECOXE75-2PACK

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **4**

Máxima cobertura: **500 m²**

Potencia de transmisión: **FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), <23 dBm (6 GHz)**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **574 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2402 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): **2402 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**

Algoritmos de seguridad: **WPA2-PSK, WPA3, WPA**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **4**

Frecuencia del procesador: **1.7 GHz**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Hora de dormir, Perfiles personalizados, Pause the Internet, Time rewards, Filtro de contenido, Tiempo en familia, Controles de tiempo, Informes semanales/mensuales**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Protocolos

Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Ethernet WAN: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **169 mm****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **2 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**Cable Ethernet: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **276.5 mm**Largo del paquete: **305.5 mm**Alto del paquete: **124 mm**Peso del paquete: **1.92 kg**Link: <https://mcahop.mx/producto/665409/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-80211ax-blanco-3-interno>