



Hikvision Ultra Series DS-9632NXI-M8R/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Hikvision Ultra Series DS-9632NXI-M8R/VPRO, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 128 usuario(s), H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-9632NXI-M8R/VPRO

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **112 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 9
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles
Resoluciones soportadas: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080
Número de usuarios: 128 usuario(s)
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Idiomas de soporte: Multi
Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Número de HDDs soportados: 8
Capacidad máxima de almacenaje: 112 TB
Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III
Tamaño del HDD: 3.5"
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 2

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida de vídeo BNC: **Si**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **1**

Puerto RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **540 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **10 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/665410/hikvision-ultra-series-ds-9632nxi-m8rvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-2u-negro>