



Hikvision Ultra Series DS-9632NXI-M8R/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Hikvision Ultra Series DS-9632NXI-M8R/VPRO, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 128 usuario(s), H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-9632NXI-M8R/VPRO

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 32 canales Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 112 TB Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Wifi: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 32 canales

Canales de entrada de alarma: 16

Canales de salida de alarma: 9

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles

Resoluciones soportadas: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080

Número de usuarios: 128 usuario(s)

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Idiomas de soporte: Multi

Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s

Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

Disco duro

Número de HDDs soportados: 8

Capacidad máxima de almacenaje: 112 TB Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Tamaño del HDD: 3.5" Compatibilidad con RAID: Si Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s



Salida de vídeo BNC: Si

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 2

Puertos de salida VGA (D-Sub): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 2 Cantidad de puertos eSATA: 1

Puertos RS-485: 1 Puerto - RS-232: 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 2U

Color del producto: Negro

Control de energía

Consumo energético: 50 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida: 12 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: BIS, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm

Profundidad: 540 mm

Altura: 88 mm Peso: 10 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/665410/hikvision-ultra-series-ds-9632nxi-m8rvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-2u-negro