



Ruijie Networks RG-EST330F-P repetidor o transceptor Puente de red 100 Mbit/s Blanco

Ruijie Networks RG-EST330F-P, Puente de red, 100 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Blanco

SKU: RG-EST330F-P

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Tipo de producto: **Puente de red**

Aspectos destacados

Especificaciones

Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **3000 m**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **13 dBi**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Frecuencia de banda: **2.4 - 5 GHz**

Aumento de transmisión: **20 - 26 Db**

Modulación: **256-QAM, BPSK**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **10 Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Número de usuarios: **200 usuario(s)**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **2**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WMM, WPA-PSK**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Características

Tipo de producto: **Puente de red**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Función de control remoto: **Si**

Indicadores LED: **Intensidad de señal, Estado, Sistema**

Botón de restaurar: **Si**

Grado de protección IP: **IP55**

Protección de sobrecarga: **Si**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Adición de vínculos: **No**

Tiempo medio entre fallos: **400000 h**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada DC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **24.4 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **24 V**

Tensión de salida CC: **12 V**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Contenido del empaque

PoE+ Inyector(es): **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Antena incluida: **Si**

Otras características

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **276 mm**

Largo del paquete: **165 mm**

Alto del paquete: **107 mm**

Peso del paquete: **910 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/665489/ruijie-networks-rg-est330f-p-repetidor-o-transceptor-puente-de-red-100-mbits-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.