

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE16U0T-LTS(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared/poste

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE16U0T-LTS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Pared/poste, Blanco

SKU: DS-2CE16U0T-LTS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Las cámaras de infrarrojos convencionales solo reproducen imágenes en blanco y negro durante la noche, lo que provoca una pérdida masiva y crítica de información relacionada con el color. Para resolver este problema, nuestras cámaras de luz híbridas inteligentes cuentan con iluminación adicional inteligente con IR opcional e iluminación blanca visible. Cuando se detecta un objetivo, la luz blanca se enciende no solo para disuadir a los intrusos, sino también para registrar imágenes coloridas con información clave. Cuando no aparece ningún objetivo en el área de monitoreo, la luz blanca se apaga y la luz IR se enciende, lo que reduce de manera inteligente la contaminación lumínica en el área.

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **66 mm**
Profundidad: **179 mm**
Altura: **69.1 mm**
Peso: **430 g**
Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**	
Consumo máximo de energía: **5.3 W**	
Voltaje de salida DC: **12**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**	
Red	
Ethernet disponible: **No**	
Wi-Fi disponible: **No**	
Bluetooth disponible: **No**	
Vídeo	
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**	
Velocidad de cuadro: **30 fps**	
Señal analógica: **NTSC, PAL**	
Reducción de ruido: **Si**	
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**	
Tipo de control de ganancia: **Auto**	
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**	
Compensación de contraluz (BLC): **Si**	
Compensación de luces altas (HLC): **Si**	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Características de administración	
Gestión en la nube disponible: **No**	
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima: **0 Lux**	
Ángulo de rotación: **360°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **113°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **62°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **134°**	
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**	
Rango de paneo: **0 - 360°**	
Balance de blancos: **Auto, Manual**	
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras: **1**	
Diseño	
Factor de forma: **Bala (forma)**	
Tipo de montaje: **Pared/poste**	
Color del producto: **Blanco**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**	

Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Si**
Cantidad de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**

Link: https://mcashop.mx/producto/665498/hikvision-turbo-hd-value-series-ds-2ce16u0t-lts28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-paredposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.