



# Hikvision DS-7632NXI-I2/16P/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7632NXI-I2/16P/VPRO, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7632NXI-I2/16P/VPRO

#### Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 32 canales Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 40 TB

Interfaz del HDD: SATA Capacidad del HDD: 20 TB Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 17

Wifi: No

## Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

# **Especificaciones**

	~
LIOCOR	npeño
Desei	IDEIIO

Canales de entrada de vídeo: 32 canales

Canales de entrada de alarma: 4 Canales de salida de alarma: 1

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Resoluciones soportadas: 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Comunicación de dos vías: Si

Recuento de personas: Si

Detección de movimiento en video: Si

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps Ancho de banda de entrada: 384 Mbit/s Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s

Detector de rostro: Si

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

## Disco duro

Capacidad del HDD: 20 TB

Número de HDDs soportados: 2



Capacidad máxima de almacenaje: 40 TB

Interfaz del HDD: SATA Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 17

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,1000,100 Mbit/s

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 1

Cantidad de puertos SATA internos: 2

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Color del producto: Negro

Certificación: CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC

**Exhibición** 

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 280 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

**Detalles técnicos** 

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Peso y dimensiones

Ancho: 384 mm

Profundidad: 371 mm

Altura: 52 mm

Peso: 5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/665566/hikvision-ds-7632nxi-i216pvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.