

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-UPS03K72-R/TJS/X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS03K72-R/TJS/X, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: DS-UPS03K72-R/TJS/X

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Frecuencia de salida: **46/64 Hz**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia (modo online): **92%**

Eficiencia (modo ECO): **96.5%**

Factor de potencia de entrada: **0.99**

Factor de potencia de salida: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Cortacircuitos de enchufe: **Si**

Puertos e Interfaces

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puerto RS-232: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **2 A**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Compatibilidad electromagnética (CEM)**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **640 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **28.7 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/665711/hikvision-ds-ups03k72-rtjsx-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.