



## Hikvision DS-UPS03K72-R/TJS/X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS03K72-R/TJS/X, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: DS-UPS03K72-R/TJS/X

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2700 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>55 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>125 V</b>
Frecuencia de salida: <b>46/64 Hz</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Eficiencia (modo online): <b>92%</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>96.5%</b>
Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>
Factor de potencia de salida: <b>0.9</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>5%</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Cortacircuitos de enchufe: <b>Si</b>

### Puertos e Interfaces

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puerto RS-232: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **2 A**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Grado de protección IP: **IP20**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **Compatibilidad electromagnética (CEM)**

### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **640 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **28.7 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/665711/hikvision-ds-ups03k72-rtjx-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-6-salidas-ac>