



## Hikvision DS-UPS03K72-R/TJS/X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS03K72-R/TJS/X, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: DS-UPS03K72-R/TJS/X

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 55 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 55 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 46/64 Hz
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia (modo online): 92%
Eficiencia (modo ECO): 96.5%
Factor de potencia de entrada: 0.99
Factor de potencia de salida: 0.9
Factor de cima: 3:1
Modo ECO: Si
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Cortacircuitos de enchufe: Si



**Puertos e Interfaces** 

Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: Si

Tipo de puerto USB: USB Tipo B

Puerto - RS-232: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 6 Tiempo de recarga de la batería: 4 h

Corriente de carga: 2 A

Diseño

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Código IP (International Protection): IP20

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 1500 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: Compatibilidad electromagnética (CEM)

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 640 mm

Altura: 86.5 mm Peso: 28.7 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/665711/hikvision-ds-ups03k72-rtjsx-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-6-salidas-ac