

epcom



Epcom TTRXMULTIVIEWER extensor de audio/video Receptor AV

Epcom TTRXMULTIVIEWER, 3840 x 2160 Pixeles, Receptor AV, 120 m, Alámbrico, HDCP

SKU: TTRXMULTIVIEWER

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

TT-RX-Multiviewer

Este procesador multivista HDMI está diseñado para el sistema Matrix over IP de ipcolor (TT-MOIP). Este producto debe emparejarse con los productos de la serie TT-MOIP. Después de conectarse al transmisor TT-MOIP a través de un conmutador IGMP, puede recibir y procesar simultáneamente múltiples señales AV. Permite el control remoto de múltiples pantallas de video 4K a 60 Hz a través de la aplicación de control TT-MOIP. Utiliza la tecnología ipcolor STREAM para lograr una transmisión de alta definición y baja latencia, al mismo tiempo que admite otras funciones como el retorno de infrarrojos bidireccional, el control RS-232, el control RS-485 y la separación de audio digital. Este producto también admite la función POE, que puede ser alimentado por el conmutador POE. Este producto se puede aplicar ampliamente en áreas como centros comerciales, centros de control, centros de vigilancia, conferencias audiovisuales, centros de despacho, entretenimiento en el hogar, transmisión televisiva y educación y capacitación.

Especificaciones

Características

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipos de cable soportados: **Cat6, Cat6a, Cat7**

Distancia de transferencia máxima: **120 m**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Protección contra Descarga Electrostática (ESD): **Si**

Descarga electrostática (ESD): **8 kV**

Rango de frecuencia de infrarrojos (IR): **20000 - 60000 kHz**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160**

Formatos de audio soportados: **LPCM**

HDCP: **Si**

Materiales: **Metal**

HDCP versión: **2.2**

Certificación: **IEC61000-4-2**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Número de salidas HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos USB: **1**

Tipo de conector USB: **Micro-USB B**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada remota (IR): **1**

Salida remota (IR): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de operación: **5 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Consumo de energía (máx.): **2.5 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **96 x 191 x 25 mm**

Peso del receptor: **458 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/665826/epcom-ttrxmultipviewer-extensor-de-audiovideo-receptor-av>