

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo

SKU: DS-2SE4C425MWG-E/14(F0)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, MP2L2, G.726, AAC-LC, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Cantidad de lentes: **2**

Distancia de detección: **2200 m**
Distancia de observación: **873 m**
Distancia de reconocimiento: **440 m**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Autoenfoque: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **220 m**
Apertura mínima: **1**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **375 mm**
Diámetro: **16.6 cm**
Peso: **2.4 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **24 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets**
Wi-Fi disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, M-JPEG, H.265**
Formatos gráficos soportados: **704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Estabilizador de imagen: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, 802.1x RADIUS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Restablecimiento del software: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **96.1°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **52.1°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **113.3°**
Ángulo de inclinación: **0 - 360°**
Velocidad de inclinación: **80 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**
Rango de paneo: **-15 - 90°**
Velocidad de paneo: **80 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**
Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Locked WB, MWB, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**
Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Otras características
Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Modos PTZ: **4 patrones**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/665861/hikvision-ds-2se4c425mwg-e14f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.