



Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo

SKU: DS-2SE4C425MWG-E/14(F0)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **2**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **2.4 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.1°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **113.3°**

Ángulo de inclinación: **0 - 360°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **-15 - 90°**

Velocidad de paneo: **80 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Locked WB, MWB, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **2**

Distancia de detección: **2200 m**

Distancia de observación: **873 m**

Distancia de reconocimiento: **440 m**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **220 m**

Apertura mínima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, M-JPEG, H.265**

Formatos gráficos soportados: **704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, MP2L2, G.726, AAC-LC, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, 802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Restablecimiento del software: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **375 mm**

Diámetro: **16.6 cm**

Peso: **2.4 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+**

Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Conexiones de salida: **Audio Output x1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/665861/hikvision-ds-2se4c425mwg-e14f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>