

Teltonika RUTX50 router inalámbrico Gigabit Ethernet 5G Acero inoxidable

Teltonika RUTX50, Wi-Fi 5 (802.11ac), Ethernet, 5G, Acero inoxidable, Enrutador portátil

SKU: RUTX50

Información Técnica

Marca: Teltonika

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Puerto USB: Si Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Diseño de la antena: Externo Tipo de alimentación: CC

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac) Tipo de producto: Enrutador portátil

DSL WAN: No Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: Si

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: Si

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Características de LAN inalámbrico

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Auto MDI / MDI-X: Si Reenvío de puertos: Si DNS dinámico (DDNS): Si

Ruta estática: Si

Redes móviles



Generación de redes móviles: 5G

Soporte de SIM dual: Si Estándares 4G: LTE Categoría 4G LTE: 20

Tipo de tarjeta SIM: MiniSIM

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Conexión lista LAN: Si Botón de restaurar: Si Tecnología MU-MIMO: Si

MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Cortafuegos: Si

Prevención de ataques DoS: Si

Protección DDoS: Si

Filtrado: Si

Filtro de direcciones MAC: Si

Registro de eventos en sistema: Si

Traducción de direcciones de red (NAT): Si

Protocolos

Protocolo de ruteo: NHRP, BGP, EIGRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2

Diseño

Color del producto: Acero inoxidable

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP30

Indicadores LED: LAN, Corriente, WAN, WLAN

Tipo de producto: Enrutador portátil

Contenido del empaque

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Adaptador AC incluido: Si

Antena incluida: Si

Manual: Si

Guía de configuración rápida: Si

Antena

Diseño de la antena: Externo

Tipo de conector de antena: SMA

Cantidad de antenas: 7

Antena desmontable (s): Si

Características

Procesador incorporado: Si

Arquitectura del procesador: ARM Cortex A7

Frecuencia del procesador: 717 MHz

Memoria interna: **256 MB**Memoria Flash: **256 MB**

Sistema operativo instalado: RutOS

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**Fuente de alimentación: **18 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 132 mm

Profundidad: 95.1 mm

Altura: **44.2 mm**Peso: **533 g**

Empaquetado de datos

Número de productos incluidos: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/665937/teltonika-rutx50-router-inalambrico-gigabit-ethernet-5g-acero-inoxidable