



TP-Link Deco X10 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco X10, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 190 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECOX10-2PACK

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Enrutador de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Máxima cobertura: **190 m²**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **1201 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco**

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Modos de funcionamiento: **Router Mode, Access Point Mode**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **110 mm**

Altura: **114 mm**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/666019/tp-link-deco-x10-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-2-interno>