



Ruijie Networks RG-EST350G repetidor o transceptor Puente de red 1000 Mbit/s Blanco

Ruijie Networks RG-EST350G, Puente de red, 1000 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Blanco

SKU: RG-EST350G

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3 Número de usuarios: 200 usuario(s)

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) Tipo de interfaz Ethernet LAN: 10 Gigabit Ethernet

Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-PSK

Tipo de producto: Puente de red Tipo de alimentación: CC, PoE Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V

Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Ganancia de la antena (máx.): 16 dBi

Diseño de la antena: Interno

Aspectos destacados

Especificaciones

Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Distancia de transferencia máxima: 5000 m

Antena

Diseño de la antena: Interno

Ganancia de la antena (máx.): 16 dBi

Características de LAN inalámbrico

Wifi: Si

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Frecuencia de banda: 2.4 - 5 GHz Aumento de transmisión: 2 - 16 Db

Modulación: 256-QAM, BPSK

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: 10 Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Número de usuarios: 200 usuario(s)

Puertos e Interfaces



Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-PSK

Características de administración

Administración basada en web: Si

DHCP, servidor: Si

Características

Tipo de producto: Puente de red

Tipo de montaje: Pared/poste

Color del producto: Blanco Función de control remoto: Si

Indicadores LED: Intensidad de señal, Estado, Sistema

Botón de restaurar: Si

Código IP (International Protection): IP55

Protección de sobrecarga: Si

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Adición de vínculos: No

Tiempo medio entre fallos: 400000 h

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de entrada DC: 12 V

Consumo de energía (máx.): 24.4 W

Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V

Tensión de salida CC: 12 V Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE

Contenido del empaque

PoE+ Inyector(es): Si

Fuente de alimentación incluida: Si

Antena incluida: Si

Otras características

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 276 mm

Largo del paquete: 165 mm



Alto del paquete: 107 mm Peso del paquete: 910 g

Link: https://mcashop.mx/producto/ 666057/ruijie-networks-rg-est350g-repetidor-o-transceptor-puente-de-red-1000-mbits-blanco-links and the state of the

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.