


epcom



Epcom TT6834KRX extensor de audio/video Receptor AV Negro

Epcom TT6834KRX, 3840 x 2160 Pixeles, Receptor AV, 200 m, Alámbrico, Negro, HDCP

SKU: TT6834KRX

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

TT683-4K-RX

Este producto es el receptor compatible con el kit TT683-4K. La señal HDMI 4K@60Hz se puede extender hasta 120 m a través de cables de red Cat6 y superiores, admitiendo conexiones uno a uno, conexiones uno a muchos a través de un conmutador gigabit. También admite funciones de transferencia de infrarrojos y puede usarse ampliamente en reuniones, entretenimiento en el hogar, presentaciones educativas y otros campos.

Especificaciones

Características

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipos de cable soportados: **Cat6, Cat6a, Cat7**

Distancia de transferencia máxima: **200 m**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Protección contra Descarga Electrostática (ESD): **Si**

Descarga electrostática (ESD): **8 kV**

Rango de frecuencia de infrarrojos (IR): **20000 - 60000 kHz**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160**

Ancho de banda: **18 Gbit/s**

Formatos de audio soportados: **LPCM**

HDCP: **Si**

Materiales: **Aluminio**

Montaje de pared: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Entrada HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos USB: **1**

Tipo de conector USB: **Micro-USB B**

Entrada remota (IR): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de operación: **5 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Consumo de energía (receptor) (max): **2.5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **94 x 96.8 x 23.7 mm**

Peso del receptor: **154 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/666070/epcom-tt6834krx-extensor-de-audiovideo-receptor-av-negro>