



Hikvision DS-2SE4C415MWG-E(14F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE4C415MWG-E(14F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo

SKU: DS-2SE4C415MWG-E/14(F0)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 2

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Tipo de montaje: Techo

| esempeño | |
|---|--|
| po: Cámara de seguridad IP | |
| plocación compatible: Interior y exterior | |
| ecnología de conectividad: Alámbrico | |
| ontro PTZ: Si | |
| odos PTZ: 4 patrones | |
| untos predefinidos: Si | |
| mplio rango dinámico (WDR): Si | |
| odo día / noche: Si | |
| arma de entrada / salida: Si | |
| ango dinámico: 120 Db | |
| iseño | |
| actor de forma: Domo | |



Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.1°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.1°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 113.3°

Ángulo de inclinación: 0 - 360°

Velocidad de inclinación: 80 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 80 °/seg

Rango de paneo: -15 - 90°

Velocidad de paneo: 80 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg

Balance de blancos: ATW, Auto, Fluorescente, Interior, MWB, Exterior, Sodium lamp

Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 15x

Zoom digital: 16x

Número de lentes: 2

Distancia de detección: 1320 m

Distancia de observación: 523.8 m

Distancia de reconocimiento: 264 m

Intervalo de longitud focal: 4.8 - 72 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 132 m

Apertura mínima: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 100 m

Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP



Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x

960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Estabilizador de imagen: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R

TP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, HTTPS

Cifrado HTTPS: Si

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Restablecimiento del software: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): 24 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 375 mm

Diámetro: 16.6 cm

Peso: 2.4 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+

Detalles técnicos

Entrada de audio: 1

Conexiones de salida: Audio Output x1

Link: https://mcashop.mx/producto/666186/hikvision-ds-2se4c415mwg-e14f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-sequridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo