


# Hikvision DS-2SE4C415MWG-E(14F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE4C415MWG-E(14F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo

SKU: DS-2SE4C415MWG-E/14(F0)

## Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Zoom óptico: **15x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 72 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Canales de entrada de audio: **1.0 canales** |
| Canales de salida de audio: **1.0 canales** |
| Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM** |
| Relación señal/ruido (SNR): **52 Db** |
| Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s** |
| Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Capacidad de zoom: **Si** |
| Zoom óptico: **15x** |
| Zoom digital: **16x** |
| Cantidad de lentes: **2** |

| |
|---|
| Distancia de detección: **1320 m** |
| Distancia de observación: **523.8 m** |
| Distancia de reconocimiento: **264 m** |
| Intervalo de longitud focal: **4.8 - 72 mm** |
| Autoenfoque: **Si** |
| Enfoque: **Motorizado/Manual** |
| Apertura máxima: **1.6** |
| Distancia de identificación: **132 m** |
| Apertura mínima: **1** |
| Distancia focal fija: **2.8 mm** |
| **Peso y dimensiones** |
| Altura: **375 mm** |
| Diámetro: **16.6 cm** |
| Peso: **2.4 kg** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo máximo de energía: **24 W** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 65 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Bluetooth disponible: **No** |
| Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)** |
| Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario** |
| Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si** |
| Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect** |
| Vista viva: **Si** |
| Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **4 MP** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG** |
| Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Emisión de vídeo: **Si** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D** |

| | |
|---|---|
| Ajuste de calidad de imagen: | **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez** |
| Enmascaramiento de privacidad: | **Si** |
| Estabilizador de imagen: | **Si** |
| Control de tasa de bits: | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Rango de bits: | **32 Kbps - 16 Mbps** |
| Compensación de contraluz (BLC): | **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): | **Si** |
| Codificación de regiones de interés (ROI): | **Si** |
| **Medios de almacenaje** | |
| HDD incorporado: | **No** |
| Lector de tarjetas integrado: | **Si** |
| Tarjetas de memoria compatibles: | **MicroSD (TransFlash), MicroSDXC** |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | **256 GB** |
| **Seguridad** | |
| Cantidad de canales de entrada de alarma: | **1** |
| Cantidad de canales de salida de alarma: | **1** |
| Protección mediante contraseña: | **Si** |
| Detección de movimiento en video disponible: | **Si** |
| Filtro de dirección IP: | **Si** |
| Algoritmos de seguridad: | **802.1x RADIUS, HTTPS** |
| Cifrado HTTPS: | **Si** |
| Espejo: | **Si** |
| Marca de agua digital disponible: | **Si** |
| Reposición automática de la red (ANR): | **Si** |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tamaño del sensor óptico: | **25.4 / 3 mm (1 / 3")** |
| Tipo de sensor: | **CMOS** |
| **Características de administración** | |
| Administración basada en web: | **Si** |
| Restablecimiento del software: | **Si** |
| **Cámara fotográfica** | |
| Iluminación mínima: | **0 Lux** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: | **96.1°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: | **52.1°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: | **113.3°** |
| Ángulo de inclinación: | **0 - 360°** |
| Velocidad de inclinación: | **80 °/seg** |
| Velocidad de preselección de la inclinación: | **80 °/seg** |
| Rango de paneo: | **-15 - 90°** |
| Velocidad de paneo: | **80 °/seg** |
| Velocidad de panorámica prefijada: | **80 °/seg** |
| Balance de blancos: | **ATW, Auto, Fluorescente, Interior, MWB, Exterior, Sodium lamp** |

| |
|---|
| Cantidad de programas preestablecidos: **300** |
| Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Otras características** |
| Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Domo** |
| Tipo de montaje: **Techo** |
| Color del producto: **Negro, Blanco** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **100 m** |
| Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Control PTZ disponible: **Si** |
| Modos PTZ: **4 patrones** |
| Puntos predefinidos: **Si** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Alarma de entrada/salida: **Si** |
| Rango dinámico: **120 Db** |

Link: https://mcashop.mx/producto/666186/hikvision-ds-2se4c415mwg-e14f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.