



# TP-Link DeltaStream DS-P7500-08 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-P7500-08, 1:256, 20000 m, Entradas dinámicas de direcciones MAC, Entradas de direcciones MAC estáticas, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, 10G Ethernet, Gigabit Ethernet, 100 - 240 V

SKU: DSP750008

### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Características

Ruta estática: Si

DHCP, servidor: Si

Relé DHCP: Si

IGMP: Si

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): Y

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Relación de separación de GPON (máx.): 1:256

Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Entradas de direcciones MAC: Entradas dinámicas de direcciones MAC, Entradas de direcciones MAC estáticas

#### Puertos e Interfaces

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Puertos ascendentes: 10G Ethernet, Gigabit Ethernet

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 Número de puertos GPON: 8 Cantidad de puertos SFP/SFP+: 4

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Rango de voltaje DC: 38.4 - 72 V Consumo de energía (máx.): 109.2 W

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

## Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 330 mm

Altura: 44 mm

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/666516/tp-link-deltastream-ds-p7500-08-terminal-de-lineas-opticas$