



TP-Link DeltaStream DS-P7500-08 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-P7500-08, 1:256, 20000 m, Entradas dinámicas de direcciones MAC, Entradas de direcciones MAC estáticas, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, 10G Ethernet, Gigabit Ethernet, 100 - 240 V

SKU: DSP750008

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Ruta estática: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Relé DHCP: **Si**

IGMP: **Si**

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): **Y**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Relación de separación de GPON (máx.): **1:256**

Distancia lógica máxima (GPON): **20000 m**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Entradas de direcciones MAC: **Entradas dinámicas de direcciones MAC, Entradas de direcciones MAC estáticas**

Puertos e Interfaces

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.1x**

Puertos ascendentes: **10G Ethernet, Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Número de puertos GPON: **8**

Cantidad de puertos SFP/SFP+: **4**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Rango de voltaje DC: **38.4 - 72 V**

Consumo de energía (máx.): **109.2 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **330 mm**

Altura: **44 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/666516/tp-link-deltastream-ds-p7500-08-terminal-de-lineas-opticas>