

epcom



Epcom EPC-MX944CS matriz de conmutación Interruptor de la matriz AV 3.6 W

Epcom EPC-MX944CS, Interruptor de la matriz AV, 10.2 Gbit/s, 4096 x 2160 Pixeles, DTS, LPCM, DTS 2.0, DTS 5.1, Dolby 2.0, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma...

SKU: EPC-MX944CS

Información Técnica

Marca: **Epcom**Tipo de producto: **Interruptor de la matriz AV**Consumo de energía (máx.): **3.6 W**

Aspectos destacados

EPC-MXB944CS

Este es un conmutador matricial 4x4 sin interrupciones que también puede utilizarse como procesador de video wall. En modo conmutador, puede mostrar cualquiera de las 4 entradas HDMI en cualquiera de las 4 salidas HDMI. En modo video wall, divide una pantalla en 2 a 4 dispositivos, creando una pantalla gigante con múltiples pantallas. Este producto cumple con HDCP y admite resoluciones de hasta 4K2K@30. Las resoluciones de salida HDMI pueden escalarse hacia arriba o hacia abajo a 1080P/720P/1920x1200/4K30. El producto puede controlarse mediante los botones del panel frontal, el control remoto IR y los comandos RS-232. Este producto multifuncional puede utilizarse ampliamente en diversas aplicaciones como demostraciones, videoconferencias y enseñanza multimedia.

Especificaciones

Características

Tipo de producto: **Interruptor de la matriz AV**Velocidad de transferencia: **10.2 Gbit/s**Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**HDCP: **Si**HDCP versión: **1.4**Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**Formatos de audio soportados: **DTS, LPCM**Decodificadores incorporados: **DTS 2.0, DTS 5.1, Dolby 2.0, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus**Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)**Resoluciones soportadas: **4096x2160p30Hz, 3840x2160p30Hz, 1920x1200p60Hz, 1920x1080p60Hz, 1920x1080p50Hz, 1600x1200p60Hz, 1600x900p60Hz, 1440x900p60Hz, 1360x 768p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1280x720p60Hz, 1280x720p50Hz, 1024x768p60Hz**

Diseño

Color de la carcasa: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **4**Cantidad de puertos de salida HDMI: **4**

Versión HDMI: **1.4b**

Tipo de conector USB: **USB Tipo C**

Cantidad de puertos USB: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto - RS-232: **1**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **3.6 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **0.3 A**

Corriente de salida: **1 mA**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **19 mm**

Peso: **508 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/666811/epcom-epc-mx944cs-matriz-de-conmutacion-interruptor-de-la-matriz-av-36-w>