



HUAWEI eKit S220S Series S220S-24T4JX Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S220S Series S220S-24T4JX, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: S220S-24T4JX

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **43.6 mm**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **24**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4096**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **98 Gbit/s**

Rango de reenvío: **73 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Proxy IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSH**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **43.6 mm**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/666813/huawei-ekit-s220s-series-s220s-24t4jx-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris>