

epcom



Epcom EPC-MXB44SL matriz de conmutación Interruptor de la matriz AV 19.56 W

Epcom EPC-MXB44SL, Interruptor de la matriz AV, 18 Gbit/s, 4096 x 2160 Píxeles, 1.4/2.2, LPCM, DTS, DTS 96/24, DTS Express, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital...

SKU: EPC-MXB44SL

Información Técnica

Marca: **Epcom**Tipo de producto: **Interruptor de la matriz AV**Consumo de energía (máx.): **19.56 W**

Aspectos destacados

EPC-MXB44SL

La matriz Seamless 4K60 4:4:4 es un sistema de procesamiento de vídeo de alta velocidad y usos múltiples. Puede configurarse en dos modos de salida diferentes. Puede funcionar como un conmutador matricial 4x4 sin interrupciones o como una solución de video wall en configuraciones de 2x2, 4x1 o 1x4, entre otras. También cuenta con un módulo de interfaz web para control y configuración de la matriz cuando se usa de forma independiente o con un sistema de control de terceros. Las opciones de control incluyen botones en el panel frontal, control remoto IR, interfaz RS-232 y TCP/IP.

Especificaciones

Características

Tipo de producto: **Interruptor de la matriz AV**Velocidad de transferencia: **18 Gbit/s**Máxima resolución: **4096 x 2160 Píxeles**HDCP: **Si**HDCP versión: **1.4/2.2**Formatos de audio soportados: **LPCM**Decodificadores incorporados: **DTS, DTS 96/24, DTS Express, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD**

Diseño

Color de la carcasa: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **4**Cantidad de puertos de salida HDMI: **4**Versión HDMI: **2.0b**Puertos de entrada RJ-45: **1**Puerto - RS-232: **1**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **19.56 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **0.8 A**

Corriente de salida: **2500 mA**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **270 mm**

Profundidad: **166 mm**

Altura: **30 mm**

Peso: **1.16 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/666918/epcom-epc-mxb44sl-matriz-de-conmutacion-interruptor-de-la-matriz-av-1956-w>