



# Epcom EPC-MXB44SL matriz de conmutación Interruptor de la matriz AV 19.56 W

Epcom EPC-MXB44SL, Interruptor de la matriz AV, 18 Gbit/s, 4096 x 2160 Pixeles, 1.4/2.2, LPCM, DTS, DTS 96/24, DTS Express, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital...

SKU: EPC-MXB44SL

## Información Técnica

Marca: Epcom

Consumo de energía (máx.): 19.56 W

Tipo de producto: Interruptor de la matriz AV

# Aspectos destacados

#### **EPC-MXB44SL**

La matriz Seamless 4K60 4:4:4 es un sistema de procesamiento de vídeo de alta velocidad y usos múltiples. Puede configurarse en dos modos de salida diferentes. Puede funcionar como un conmutador matricial 4x4 sin interrupciones o como una solución de video wall en configuraciones de 2x2, 4x1 o 1x4, entre otras. También cuenta con un módulo de interfaz web para control y configuración de la matriz cuando se usa de forma independiente o con un sistema de control de terceros. Las opciones de control incluyen botones en el panel frontal, control remoto IR, interfaz RS-232 y TCP/IP.

# **Especificaciones**

## Características

Tipo de producto: Interruptor de la matriz AV

Velocidad de transferencia de datos: 18 Gbit/s

Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles

HDCP: Si

HDCP versión: 1.4/2.2

Formatos de audio soportados: LPCM

Decodificadores incorporados: DTS, DTS 96/24, DTS Express, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital

Plus, Dolby TrueHD

### Diseño

Color de la carcasa: Negro Material de la cubierta: Metal

#### **Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: 4

Cantidad de puertos de salida HDMI: 4

Versión HDMI: 2.0b

Puertos de entrada RJ-45: 1

Puerto - RS-232: 1

### Control de energía

Consumo de energía (máx.): 19.56 W

Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: **0.8 A**Corriente de salida: **2500 mA** 

Voltaje de salida: 12 V

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

## Peso y dimensiones

Ancho: 270 mm

Profundidad: 166 mm

Altura: **30 mm**Peso: **1.16 kg** 

Link: https://mcashop.mx/producto/666918/epcom-epc-mxb44sl-matriz-de-conmutacion-interruptor-de-la-matriz-av-1956-w