



Huawei FG736 terminal/unidad de red Terminal de red óptica (ONT)

Huawei FG736, Terminal de red óptica (ONT), Blanco, Estado, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10,100,1000,2500 Mbit/s, 10/100/1000Base-T(X)

SKU: FG736

Información Técnica

Marca: **Huawei**

Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Estado**

Interruptor integrado: **Si**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Reenvío de puertos: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tipo de antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Características de administración

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Consumo energético: **6.5 W**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **188 mm**Profundidad: **35 mm**Altura: **140 mm**Peso: **325 g**Link: <https://mcaShop.mx/producto/667366/huawei-fg736-terminalunidad-de-red-terminal-de-red-optica-ont>