



# Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7T46G2/VX3-IS(4/12/25mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared/poste

Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7T46G2/VX3-IS(4/12/25mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit, Multi

## SKU: IDS-2CD7T46G2/VX3-IS

## Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 3

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared/poste Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

Tecnología avanzada con IA para reconocimiento facial, de vehículos y comportamientos sospechosos.

# **Especificaciones**

Material de la cubierta: Metal

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Superposición de imágenes: 128 x 128 Pixeles	
Superposición de imágenes: 24 Bit	
Modo día / noche: Si	
Número de idiomas: 33	
Idiomas de soporte: Multi	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	
Tipo de montaje: Pared/poste	
Color del producto: Blanco	



Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 13°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 7.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 14.9°

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Ángulo de visión, horizontal (lente de 4 mm): 82.5°

Ángulo de visión, vertical (lente de 4 mm): 45.3°

Ángulo de visión, diagonal (lente de 4 mm): 96.1°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 3

Distancia de detección: 331 m

Distancia de observación: 131.4 m

Distancia de reconocimiento: 66.2 m

Apertura máxima: 2.8

Distancia de identificación: 33.1 m

Apertura mínima: 1.6

Distancia de detección (lente de 4 mm): 77.6 m

Distancia de observación (lente de 4 mm): 30.8 m

Distancia de reconocimiento (lente de 4 mm): 15.5 m

Distancia de identificación (lente de 4 mm): 7.8 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 120 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Automatic gain control (AGC), Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, White balance

Estabilizador de imagen: Si



Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si número de micrófonos: 2

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Página 3 de 5



Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Detección de sonidos anormales, Desenfocado, Detección humana, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Cambio de escena, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)

Latido: Si

Espeio: Si

Marca de agua digital: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

### Características de administración

Botón de restaurar: Si

## Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 25.2 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 25.5 W

Voltaje de salida CC: 12

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

### Peso y dimensiones

Ancho: 128.9 mm

Profundidad: 337 mm

Altura: 139.5 mm Peso: 2.51 kg

# Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 423 mm

Largo del paquete: 198 mm

Alto del paquete: 200 mm

Peso del paquete: 3.53 kg

## Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD),

RCM, REACH, RoHS, WEEE

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

### Otras características

Salida de audio: 1

No contiene: PVC

#### Detalles técnicos

Entrada de audio: 2

Link: https://mcashop.mx/producto/667960/hikvision-deepinview-series-ids-2cd7t46g2vx3-is41225mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-





pixeles-paredposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.