



# Hikvision Panoramic Series DS-2CD6982G0-U(2.8MM) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 7168 x 2160 Pixeles Pared

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6982G0-U(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Plástico

SKU: DS-2CD6982G0-U

#### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 2

Máxima resolución: 7168 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 16 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: No

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Diseño

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Plástico

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP65

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.03 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 200°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°

Velocidad de obturador: 1/60 - 1/2000 s



Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Resolución máxima (cámara panorámica): 7168 x 2160 Pixeles

Sistema de lentes

Número de lentes: 2

Intervalo de longitud focal: 2 - 2.8 mm

Apertura mínima: 1.43 Visión nocturna

Visión nocturna: No

Vídeo

Máxima resolución: 7168 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 16 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 4 Mbps - 64 Mbps

Audio

Formatos de audio soportados: AAC, AAC-LC, MP2L2, MP3

Micrófono incorporado: Si número de micrófonos: 2

Rango de velocidad de bits: 8 - 160 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets. SFTP, 802.1X

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Seguridad

Latido: Si

Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si

Registro de flashes: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 12 W

Consumo de energía (máx.): 14 W

Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1 A

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 198.1 mm

Profundidad: 208.5 mm

Altura: 57.5 mm

Peso: 700 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 270 mm

Largo del paquete: 270 mm

Alto del paquete: 120 mm

Peso del paquete: 1 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

**Detalles técnicos** 

Interfaz de montaje del objetivo: M16

Link: https://mcashop.mx/producto/667986/hikvision-panoramic-series-ds-2cd6982g0-u28mm-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-7168-x-2160-pixeles-pared