


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(E), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+
SKU: DS-7616NXI-K2/16P(E)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **16 TB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **32 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **17**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **1**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ancho de banda de entrada: **160 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **16 TB**
Número de HDDs soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **32 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Puertos USB 2.0: **2**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **1**
Cantidad de puertos SATA internos: **2**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**
Capacidad del rack: **1U**
Color del producto: **Negro**
Certificación: **CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **317 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **2.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/668091/hikvision-ds-7616nxi-k216pe-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.