



# Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NXI-K2/16P(E), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7616NXI-K2/16P(E)

### Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 16 canales Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 32 TB

Interfaz del HDD: SATA Capacidad del HDD: 16 TB Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 17

Wifi: No

## Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

## **Especificaciones**

#### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 16 canales

Canales de entrada de alarma: 4 Canales de salida de alarma: 1

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Resoluciones soportadas: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Detección de movimiento en video: Si

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s

Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s

Detector de rostro: Si

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

#### Disco duro

Capacidad del HDD: 16 TB

Número de HDDs soportados: 2

Capacidad máxima de almacenaje: 32 TB

Interfaz del HDD: SATA

Página 1 de 2



**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 17

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,1000,100 Mbit/s

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 1

Cantidad de puertos SATA internos: 2

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP. HTTPS

Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Color del producto: Negro

Certificación: CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC

**Exhibición** 

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Consumo energético: 15 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 200 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

**Detalles técnicos** 

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Peso y dimensiones

Ancho: 385 mm

Profundidad: 317 mm

Altura: 52 mm

Peso: 2.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/668091/hikvision-ds-7616nxi-k216pe-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro