



Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2ST5C432MWG-EW/26(PA)(F0) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2ST5C432MWG-EW/26(PA)(F0), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, Techo, Gris

SKU: DS-2ST5C432MWG-EW/26(PA)(F0)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Gris**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **5.4 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Visualización de estado PTZ: **Si**

Auto-seguimiento: **Si**

Función de congelación preestablecida: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Gris**

Funciones de protección: **Resistente a la corrosión**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **2.3 - 60.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **1.3 - 35.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **2.7 - 68.4°**

Ángulo de inclinación: **-10 - 90°**

Tilt angle range (panoramic camera): **12 - 24°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **80 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Número de sensores (cámara panorámica): **1**

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Resolución máxima (cámara panorámica): **3680 x 1656 Píxeles**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**

Rango de distancia focal (cámara panorámica): **5.5 - 176 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **1**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **80°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **190°**

Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): **44.7 m**

Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): **17.7 m**

Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): **8.9 m**

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **4.5 m**

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **8**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **3523.5 m**

Distancia de observación: **1398.2 m**

Distancia de reconocimiento: **704.7 m**

Autoenfoco: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **352.4 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Gain, Saturación, Nitidez, White balance**

Estabilizador de imagen: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **1**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3bt**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, FIPS 140-2**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de sonidos anormales, Detección de rostros, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Espejo: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **90 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **389 mm**

Diámetro: **21.8 cm**

Peso: **5.4 kg**

Características

Reconocimiento de matrículas: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**Limpiador incluido: **Si****Otras características**Salida de audio: **1****Detalles técnicos**Entrada de audio: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/668181/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2st5c432mwig-ew26paf0-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2688-x-1520-pixeles-techo>