



Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2ST5C432MWG-EW/26(PA)(F0) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2ST5C432MWG-EW/26(PA)(F0), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, Techo, Gris

SKU: DS-2ST5C432MWG-EW/26(PA)(F0)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Techo Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Tipo de montaje: Techo Color del producto: Gris

Lapecinicaciones	
Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Visualización de estado PTZ: Si	
Auto-seguimiento: Si	
Función de congelación preestablecida: Si	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Número de idiomas: 33	
Idiomas de soporte: Multi	
Diseño	
Factor de forma: Esférico	



Funciones de protección: Resistente a la corrosión

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 2.3 - 60.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 1.3 - 35.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 2.7 - 68.4°

Ángulo de inclinación: -10 - 90°

Tilt angle range (panoramic camera): 12 - 24°

Velocidad de inclinación: 80 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 80 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360° Velocidad de paneo: 80 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS

Número de sensores (cámara panorámica): 1

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")

Resolución máxima (cámara panorámica): 3680 x 1656 Pixeles

Iluminación mínima (cámara panorámica): 0 Lux

Rango de distancia focal (cámara panorámica): 5.5 - 176 mm

Número de apertura máxima (cámara panorámica): 1

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 80°

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): 190°

Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): 44.7 m

Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): 17.7 m

Reconocer diatancia (amplia) (cámara panorámica): 8.9 m

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): 4.5 m

Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): 8

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 32x

Zoom digital: 16x

Distancia de detección: 3523.5 m

Distancia de observación: 1398.2 m



Distancia de reconocimiento: 704.7 m

Autoenfoque: Si Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 352.4 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 150 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD

1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Gain, Saturación, Nitidez, White balance

Estabilizador de imagen: Si

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Posicionamiento 3D: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si número de micrófonos: 1

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.3bt

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,T

CP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje



HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, FIPS 140-2

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Detección de sonidos anormales, Detección de rostros, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection

Espejo: Si

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 60 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 90 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 389 mm

Diámetro: 21.8 cm

Peso: 5.4 kg

Características

Reconocimiento de matrículas: Si

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH,

RoHS, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1



Limpiador incluido: Si	
Otras características	
Salida de audio: 1	
Detalles técnicos	
Entrada de audio: 1	

Link: https://mcashop.mx/producto/668181/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2st5c432mwg-ew26paf0-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2688-x-1520-pixeles-techo