



## Hikvision DS-2CD6B55G0-PL/T1(4MM) cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles

Hikvision DS-2CD6B55G0-PL/T1(4MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Negro

### SKU: DS-2CD6B55G0-PL/T1

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Cubo Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

## **Aspectos destacados**

Código IP (International Protection): IP67

# **Especificaciones**

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 18
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Cubo
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Aluminio



A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 79.6°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 63.8°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 93.4°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 82.2 m

Distancia de observación: 32.6 m

Distancia de reconocimiento: 16.4 m

Enfoque: Manual

Apertura máxima: 2

Distancia de identificación: 8.2 m

Distancia focal fija: 4 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 0.5 m

Tipo de LED: Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560

x 1920

Formato de vídeo soportado: 480p, 720p, 1080p, 1440p, 1920p

Velocidad de cuadro: 25 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si



Compensación de luces altas (HLC): Si

**Audio** 

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Micrófono incorporado: Si número de micrófonos: 1

Rango de velocidad de bits: 8 - 192 Kbit/s Frecuencias de muestreo: 16 - 32 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IGMP, UPnP, RTSP, NTP, SNMP, RTP, DHCP, DDNS, FTP, SSL/TLS, IPv4, IPv6, DNS, ICMP, HTTP,

HTTPS, 802.1X, QoS, TCP/IP, UDP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 8 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Entrada de micrófono: Si

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Sensor de movimiento: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Registro de auditoría: Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Página 3 de 4



#### Características de administración

Navegador web: Si Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 3 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.3 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.25 A

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

#### Peso y dimensiones

Ancho: 58.9 mm

Profundidad: 30 mm

Altura: 60.4 mm

Peso: 260 g

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 220 mm

Largo del paquete: 150 mm

Alto del paquete: 153 mm

Peso del paquete: 565 g

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: REACH, RoHS, WEEE

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/668222/hikvision-ds-2cd6b55g0-plt14mm-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles