



Hikvision DS-2CD6B55G0-PL/T1(4MM) cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles

Hikvision DS-2CD6B55G0-PL/T1(4MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Negro

SKU: DS-2CD6B55G0-PL/T1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Cubo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **260 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 18
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Cubo
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Aluminio

Grado de protección IP: **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **79.6°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **63.8°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **93.4°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **82.2 m**

Distancia de observación: **32.6 m**

Distancia de reconocimiento: **16.4 m**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **8.2 m**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **0.5 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Formato de vídeo soportado: **480p, 720p, 1080p, 1440p, 1920p**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Micrófono incorporado: Si
Número de micrófonos: 1
Rango de velocidad de bits: 8 - 192 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 16 - 32 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: IGMP, UPnP, RTSP, NTP, SNMP, RTP, DHCP, DDNS, FTP, SSL/TLS, IPv4, IPv6, DNS, ICMP, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, TCP/IP, UDP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 8 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Entrada de micrófono: Si
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Cifrado HTTPS: Si
Sensor de movimiento: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Registro de auditoría: Si
Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **3 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.25 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **58.9 mm**

Profundidad: **30 mm**

Altura: **60.4 mm**

Peso: **260 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **220 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **153 mm**

Peso del paquete: **565 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/668222/hikvision-ds-2cd6b55g0-plt14mm-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles>