



Hikvision Special Series DS-2CD6045G0/SC-IZRS(2.8-12MM) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

Hikvision Special Series DS-2CD6045G0/SC-IZRS(2.8-12MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffe, PaddlePaddle, TensorFlow, C, C++

SKU: DS-2CD6045G0/SC-IZRS

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Pared Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Diseñada para escenarios específicos como bancos y tiendas. Seguridad adaptada a cada entorno.

Especificaciones

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

| Desempeño |
|--|
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Fecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Open platform version: HEOP 2.0 |
| Al software framework: Caffe, PaddlePaddle, TensorFlow |
| Lenguajes de programación soportados: C, C++ |
| Número de idiomas: 33 |
| diomas de soporte: Multi |



Factor de forma: Esférico

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Gris

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 39.7 - 99.6°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 22.4 - 52.3° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 45.7 - 119.9°

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Autoenfoque: Si Apertura máxima: 1.4

Distancia de detección (angular): 61.5 m

Distancia de detección (tele): 151.7 m Distancia de observación (angular): 24.4 m

Distancia de observación (tele): 60.2 m Distancia de reconocimiento (angular): 12.3 m

Distancia de reconocimiento (tele): 30.3 m Distancia de identificación (angular): 6.2 m

Distancia de identificación (tele): 15.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 50 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Gain, Saturación, Nitidez, White balance

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)



Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB

Memoria Flash: 3200 MB Memoria interna: 150 MB

Capacidad de RAM: 1800 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Detección de sonidos anormales, Desenfocado, Detección humana, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Cambio de escena, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)



Latido: Si

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 65 W

Voltaje de salida CC: 36

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 145 mm

Profundidad: 281 mm

Altura: 173 mm

Peso: 2.75 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 456 mm

Largo del paquete: 206 mm

Alto del paquete: 233 mm

Peso del paquete: 3.72 kg

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH,

RoHS, UKCA, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Salida de audio: 1

Detalles técnicos

Entrada de audio: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/668482/hikvision-special-series-ds-2cd6045g0sc-izrs28-12mm-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.