



Teltonika TSW202 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Aluminio, Azul

Teltonika TSW202, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: TSW202

Información Técnica

Marca: Teltonika

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 8

Número de módulos SFP instalados: 2

Conector eléctrico: Terminal block (3-pin)

Red

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z

Soporte 10G: No

Espejeo de puertos: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Adición de vínculos: Si Auto-negociación: Si

Detección de vínculos activos: Si

Soporte VLAN: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si Marcos jumbo: 10000

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client

IGMP: Si Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: **Aluminio, Azul**Material de la cubierta: **Aluminio**

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Corriente, Estado

Código IP (International Protection): IP30

Montaje en carril DIN: Si

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: No

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: Active PoE

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 240 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 132 mm

Profundidad: 44.2 mm

Altura: **122 mm**Peso: **610 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/668700/teltonika-tsw202-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-aluminio-azul