

TELTONIKA



Teltonika TSW202 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Aluminio, Azul

Teltonika TSW202, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: TSW202

Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **8**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Conector eléctrico: **Terminal block (3-pin)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Detección de vínculos activos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

IGMP: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Aluminio, Azul**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Grado de protección IP: **IP30**

Montaje en carril DIN: **Si**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **No**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Active PoE**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **132 mm**

Profundidad: **44.2 mm**

Altura: **122 mm**

Peso: **610 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/668700/teltonika-tsw202-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-aluminio-azul>