

PANDUIT



Panduit P48E21G unidad de distribución de energía (PDUs) 48 salidas AC Negro

Panduit P48E21G, Controlado, Trifásica, Vertical, Negro, 48 salidas AC, Acoplador C13, Acoplador C15, Acoplador C19, Acoplador C21

SKU: P48E21G

Información Técnica

Marca: **Panduit**

Voltaje nominal de entrada: **208 V**

Máxima corriente: **30 A**

PDU tipos: **Controlado**

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C15, Acoplador C19, Acoplador C21**

Cantidad de salidas AC: **48 salidas AC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

PDU tipos: **Controlado**

Tipo: **Trifásica**

Montaje: **Vertical**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **48 salidas AC**

Conector: **NEMA L21-30P**

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C15, Acoplador C19, Acoplador C21**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Características

Conexión en cadena: **Si**

Longitud de cable: **3 m**

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **208 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Máxima corriente: **30 A**

Voltaje de salida: **208 V**

Número de fases: **3**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensionesAncho: **56 mm**Profundidad: **75 mm**Altura: **1780 mm****Datos de logística**Periodo de garantía: **3 Año(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/668774/panduit-p48e21g-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-48-salidas-ac-negro>