



## Netis System 450Mbps Enterprise Outdoor Digital Bridge Puente de red 450 Mbit/s Blanco

Netis System 450Mbps Enterprise Outdoor Digital Bridge, Puente de red, 450 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Blanco

SKU: NB50

### Información Técnica

Marca: **Netis System**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Tipo de alimentación: **CC**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Rango máximo de transferencia de datos: **450 Mbit/s**

Ganancia de la antena (máx.): **14 dBi**

Diseño de la antena: **Interno**

Tipo de producto: **Puente de red**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: **450 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **3000 m**

### Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **14 dBi**

Cantidad de antenas: **2**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **450 Mbit/s**

Frecuencia de banda: **4900 - 5850 GHz**

Modulación: **16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK**

Receptor de sensibilidad: **11a: 72dbm@54Mbps, -90dbm@6Mbps; 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0s**

Potencia de salida (dBm): **11a @54M:25±2DB, @6M:27±2DB; 11n @MCS7:23±2DB, @MCS0:25±2DB**

Estabilidad de frecuencia: **20 ppm**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

IP estática: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

**Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

**Características**

Tipo de producto: **Puente de red**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, WLAN**

Botón de restaurar: **Si**

Código IP (International Protection): **IP65**

Memoria interna: **64 MB**

**Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada DC: **24 V**

Consumo energético: **10 W**

Tensión de salida CC: **12 V**

Corriente de salida CC: **1 A**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **188 mm**

Profundidad: **188 mm**

Altura: **33 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670280/netis-system-450mbps-enterprise-outdoor-digital-bridge-puente-de-red-450-mbits-blanco>