



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1209TLMN-A-LED-0280B-S3 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1209TLMN-A-LED-0280B-S3, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 130 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;, Techo/pared/Tubo

SKU: HAC-HFW1209TLMN-LED-CAM

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **310 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>130 Db</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>

Grado de protección IP: **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **101°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **119.5°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

### Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **47.1 m**

Distancia de observación: **18.9 m**

Distancia de reconocimiento: **9.4 m**

Distancia de identificación: **4.7 m**

Apertura mínima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1****Seguridad**Espejo: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **7.79 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **80.2 mm**Altura: **76.2 mm**Longitud: **198.4 mm**Peso: **310 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **460 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/670605/dahua-technology-lite-hac-hfw1209l1mn-a-led-0280b-s3-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>