

Dahua Technology DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

La cámara IP DAHUA DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6 es un dispositivo de videovigilancia con una resolución de 2 megapíxeles y una lente de 2.8 mm que ofrece un ángulo de visión de 102 grados. Diseñada para entornos interiores y exteriores, esta cámara cuenta con un micrófono integrado para grabación de audio, y su capacidad de visión nocturna, gracias a los infrarrojos (IR) de 30 metros, garantiza imágenes claras en la oscuridad. Además, es resistente al agua y al polvo con clasificación IP67, soporta alimentación a través de Ethernet (PoE) y está equipada con la tecnología DWDR para mejorar el rango dinámico de las imágenes.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.726**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Apertura máxima: **2**
Peso y dimensiones
Altura: **85.5 mm**

Diámetro: **10.9 cm**
Peso: **240 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos de compresión de video: **H.264+, H.264B, H.264H, H.265+, M-JPEG**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
Memoria interna (MB): **64 MB**
Capacidad de ROM: **16 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **370 g**
Seguridad
Sensor de movimiento incluido: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Gestión en la nube disponible: **No**
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de inclinación: **0 - 78°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B**

Link: https://mcashop.mx/producto/670629/dahua-technology-dh-ipc-hdw1230t1p-a-0280b-s6-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.