



## Dahua Technology DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Gestionado por la nube: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **240 g**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

La cámara IP DAHUA DH-IPC-HDW1230T1P-A-0280B-S6 es un dispositivo de videovigilancia con una resolución de 2 megapíxeles y una lente de 2.8 mm que ofrece un ángulo de visión de 102 grados. Diseñada para entornos interiores y exteriores, esta cámara cuenta con un micrófono integrado para grabación de audio, y su capacidad de visión nocturna, gracias a los infrarrojos (IR) de 30 metros, garantiza imágenes claras en la oscuridad. Además, es resistente al agua y al polvo con clasificación IP67, soporta alimentación a través de Ethernet (PoE) y está equipada con la tecnología DWDR para mejorar el rango dinámico de las imágenes.

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

### **Cámara fotográfica**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Apertura máxima: **2**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.264B, H.264H, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

### **Audio**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP**

### Medios de almacenaje

Memoria interna (MB): **64 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

### Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### Peso y dimensiones

Altura: **85.5 mm**

Diámetro: **10.9 cm**

Peso: **240 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **370 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670629/dahua-technology-dh-ipc-hdw1230t1p-a-0280b-s6-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>