



Dahua Technology Lite DH-HAC-PT1239A-A-LED cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-PT1239A-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 130 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035, Techo/pared

SKU: HAC-PT1239A-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **380 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **130 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **355°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 (1/30) - 1/1000000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de detección (angular): **43.9 m**

Distancia de observación (angular): **17.5 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**

Distancia de identificación (angular): **4.4 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio
Micrófono incorporado: Si
Red
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Espejo: Si
Características de administración
Gestionado por la nube: No
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 6.2 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 130 mm
Profundidad: 91.3 mm
Altura: 92.9 mm
Peso: 380 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 620 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/670632/dahua-technology-lite-dh-hac-pt1239a-a-led-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>