



## Dahua Technology Lite DH-SD3A200-GN-HI-A-PV-0400 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-SD3A200-GN-HI-A-PV-0400, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014, Techo/pared/Tubo, Negro, Gris

SKU: SD3A200-GN-A-PV

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Torreta**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**  
 Color del producto: **Negro, Gris**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **1.07 kg**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: <b>0.002 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>88.9°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>47.7°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>104.7°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-15 - 90°</b>
Velocidad de preselección de la inclinación: <b>17.5 °/seg</b>
Velocidad de inclinación manual: <b>0.1 - 17.5 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de panorámica prefijada: <b>26 °/seg</b>
Velocidad de giro manual: <b>0.1 - 26 °/seg</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 s–1/100,000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>55.1 m</b>
Distancia de observación: <b>21.9 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>10.6 m</b>
Intervalo de longitud focal: <b>4 mm</b>
Apertura mínima: <b>1.6</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>0.3 m</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264B, H.265</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711, G.722.1, G.726, G.729</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP; TCP</b>
Wifi: <b>No</b>

Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Memoria interna (MB): **128 MB**Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **4 W**Consumo de energía (máx.): **12.95 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **165.5 mm**Profundidad: **140 mm**Altura: **271.7 mm**Peso: **1.07 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.46 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Soportes de montaje incluidos: **Si**

Link: <https://mcahop.mx/producto/670633/dahua-technology-lite-dh-sd3a200-gn-hi-a-pv-0400-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>