

# H3C LS-IE4320-28S-HPWR Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

H3C LS-IE4320-28S-HPWR, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: 9801A2DK

## Información Técnica

Marca: **H3C**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**
Soporte 10G: **Si**
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Rango de reenvío: **96 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **16**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24** |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4** |
| Cantidad de puertos USB Tipo A: **1** |
| Puerto de consola: **RJ-45** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **440 mm** |
| Profundidad: **260 mm** |
| Altura: **43.6 mm** |
| Peso: **4 kg** |
| **Control de energía** |
| Fuente de energía: **CA/CD** |
| Fuente de alimentación incluida: **No** |
| Voltaje de entrada DC: **54 - 57 V** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 85 °C** |

| |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%** |
| **Red** |
| Estándares de red: **IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z** |
| Soporte 10G: **Si** |
| Espejeo de puertos: **Si** |
| Adición de vínculos: **Si** |
| Soporte VLAN: **Si** |
| Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Mapeo VLAN, Voice VLAN** |
| Cantidad de VLANs: **4000** |
| **Transmisión de datos** |
| Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s** |
| Rango de reenvío: **96 Mpps** |
| Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas** |
| Soporte Jumbo Frames: **Si** |
| Marcos jumbo: **10000** |
| **Seguridad** |
| Funciones DHCP: **DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping** |
| Lista de Control de Acceso (ACL): **Si** |
| **Características de administración** |
| Tipo de interruptor: **Gestionado** |
| Capa del interruptor: **L2** |
| Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si** |
| Administración basada en web: **Si** |
| **Diseño** |
| Montaje en rack: **Si** |
| Factor de forma: **1U** |
| Color del producto: **Negro** |
| Grado de protección IP: **IP40** |
| **Alimentación a través de Ethernet (PoE)** |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si** |
| Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **PoE+, PoE++ (4PPoE)** |
| Cantidad de puertos PoE+: **16** |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8** |
| **Desempeño** |
| Memoria interna (MB): **512 MB** |
| Memoria Flash: **256 MB** |
| **Funciones de multidifusión** |
| Multidifusión, soporte: **Si** |

Link: https://mcashop.mx/producto/672055/h3c-ls-ie4320-28s-hpwr-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.